



DISTRIBUIDORA HIDRÁULICA MOBIL DE MÉXICO S.A. DE CV.



MONTAJE DE CILINDRO HIDRAULICO

- CAJA ABAJO, REVISAR SI TRAE TAPA DESMONTABLE EL CAJON DONDE ESTA EL CILINDRO. (MUCHOS LA TRAEN CON TORNILLOS O SOLDADA)

PARA DESMONTAR EL CILINDRO SE RECOMIENDA SIEMPRE LA CAJA ABAJO PARA MANIOBRAR MEJOR CON EL CILINDRO CERRADO.

EN ESTE CASO PARA QUITAR EL PERNO DE LA BASE DE ABAJO ES NECESARIO LEVANTAR LA CAJA EN DONDE SERIA NECESARIO CON 20 A 30 PULGADAS DE CHASIS-CAJA.

ESTO SE PUEDE HACER CON UN MONTACARGAS O GRUA (CARRUCHA) SI SE HACE EN TALLER, Y BLOQUEAR LO MAS PEGADO A BISAGRAS TRASERAS CON BARROTES DE MADERA PARA QUE NO SE CORRAN.

- OPERACION EN CAMPO, LEVANTANDO EL CILINDRO HASTA TENER ACCESO AL PERNO DE LA BASE DE ABAJO DEL CILINDRO Y BLOQUEAR LA CAJA CON LOS BARROTES Y ASI PROCEDER A DESCONECTAR MANGUERAS.

NOTA IMPORTANTE: NUNCA DESCONECTAR MANGUERAS CON CAJA LEVANTADA Y SIN BLOQUEAR LA BISAGRAS TRASERAS

ARTURO GONZALEZ GARZA
GARANTIAS Y SOPORTE TECNICO
DIHMO S A